

Natural Flow DUO Microfilter



Hoogwaardige inbouw 'Hollow Fiber' Membraanaterfilter die ééenvoudig te onderhouden is.

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

Prijs met korting 175,21 €

Verkoopprijs: 212,00 €

Korting

BTW 36,79 €

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Natural Flow](#)

Beschrijving

Filterpatronen

Standaard wordt deze filter geleverd met een '5 micron CTO carbon block' prefilter voor het 'Hollow Fiber Membraan' filterpatroon. Afhankelijk van de kwaliteit van uw te zuiveren water kan u kiezen tussen één van de volgende voorfilters:

5 micron sediment: ideaal bij water zonder chloor of geur met een goede vitaliser ervoor om zo weinig mogelijk verlies van vitaliteit te bekommen en toch al zoveel mogelijk deeltjes op te vangen om het membraan te beschermen.

5 micron sediment + GAC (Granular Activated Carbon): Ideaal bij sterk gechloreerd of sterk geurend water voor maximale absorptie van gassen.

5 micron CTO carbon block : Prima keuze voor de verbetering van de smaak kleur en geur door absorptie van chemische vervuiling zoals pesticiden en organische oplosmiddelen.

5 micron sediment + GAC + KDF55: Ideaal bij sterk vervuild of gechloreerd water met ijzer of andere metalen. Reduceert bacteriën.

GAC + dolomiet: Ideaal om onnatuurlijk water in steden natuurlijker te maken en de pH te verhogen en smaak en vitaliteit te verbeteren

Standaard zit deze laatste er op. Dolomiet creëert een riviertje waarlangs het water fijn kan meanderen en met spoorelementen worden verrijkt.

We raden altijd aan om als laatste filterpatroon het Hollow Fiber Membraan te gebruiken van 0,05 a 0,1 micron. Deze zuivert het water bijzonder grondig en beschermt tegen bacteriën, virussen en andere micro-organismen.

Aansluiten

Er zijn 2 manieren waarop u de filter éénvoudig kan aansluiten:

1. Via een meegeleverde splitter voor op de kraan van de vaatwasmachine. De splitter heeft 2 kraantjes waardoor u de vaatwasser of toevoer van de filter afzonderlijk dicht kan zetten. De meegeleverde lekveiligheid kan er direct op worden aangesloten.
2. Via een 3/8 inch T-splitter met kraantje voor net onder de flexibel van het koud water van uw keukenkraan.

Als je de filter zelf wil installeren geef je aan welke manier je verkiest. Dan bezorgen wij het nodige materiaal. Dit zit in de prijs inbegrepen.

De filter kan aangesloten worden op een apart drinkwaterkraantje of op een driewegkraan. Maak uw keuze in ons ruim assortiment waterkranen.

Natuurlijk kunnen wij het systeem voor u installeren. Wij hebben een technische service in de Benelux en komen voor 132,08 € excl. BTW deze filter bij u installeren.

Samen bekijken we dan of u een aparte drinkwaterkraan wil of 3-weg kraan en welke vorm van vitalisering u wenst toe te passen.

Lekveiligheid

Alhoewel we alleen hoogwaardige en meest betrouwbare leidingen gebruiken van John Guest en DM vinden we dat uw waterfiltersysteem net zoals uw vaatwas- en wasmachine best beveiligd moet zijn tegen lekkage. Daarom integreren we bij iedere installatie een lekbeveiliging. Zodra de ultra gevoelige sensor in aanraking komt met water sluit deze lekveiligheid de toevoer direct af. Deze lekveiligheid wordt daarom standaard meegeleverd.



Technische specificaties:

Enkel te gebruiken voor koud water

Alhoewel de behuizing 8 bar aan kan is kan het 'Hollow Fiber Membraan' maar een druk van maximaal 4 bar aan.

De filter werkt ook bij lage druk vanaf 0,5 bar

Garantie

Wij bieden u 5 jaar garantie op alle onderdelen behalve de filterpatronen, die halfjaarlijks moeten worden vervangen.